

## Reinigingsvoorschrift

Het concentraat verdunnen met water **1 : 20**

Bij dagelijks gebruik, minimaal 1x per dag reinigen

Met de reiniger kunt u ieder oppervlak van kunststof en keramiek reinigen.

- Scharnierpunten van toiletbrillen
- De vloer- en muurtegels achter de toiletpot.

*LET OP: Kan gladheid veroorzaken*

Het reinigen is door iedereen in enkele seconden uit te voeren.



**BUITENKANT**  
inspuiten en met een  
papieren doek afvegen.

### **De afsluiter niet verwijderen**



Verwijder met dezelfde  
papieren doek eventuele  
vuilresten.



**BINNENKANT**

**7 – 10x inspuiten**

**NIET NAWISSEN**

## VERVANGEN van de afsluiter

Eerst de nieuwe afsluiter plaatsen, DAARNA reinigen.



Gebruik een schone emmer zonder zeepresten en spoel het urinoir met een beetje water.

Verwijder de oude afsluiter.



Indien noodzakelijk:  
Reinig de doorlaat en spoel met schoon water na.



**Activeer de afsluiter** door deze nat te maken.

Plaats daarna de afsluiter met het **membraan richting muur**.

Het urinoir  
**7-10x inspuiten**

**BINNENKANT  
NIET NAWISSEN**

Controleer of de afsluiter recht in de afvoeropening zit.

De juiste diepte is ca 3-5 mm onder de bovenrand.  
De 3 rubberringen staan dan licht omhoog gebogen.



De afsluiter(s) *koel en droog bewaren*.

## De reiniger

Met de uitsluitend voor het beheersen van urine ontwikkelde reiniger, kan UriNed een optimale werking van haar water vrije urinoirs garanderen.

Minimaal onderhoud dat door iedereen in enkele seconden is uit te voeren. Onderhoud was nog nooit zo eenvoudig en efficiënt.

Het gemiddeld verbruik bij de aanbevolen verdunning van 1:20 en minimaal 1x per werkdag reinigen, is ca. 0,7–1 ltr. concentraat per jaar per urinoir .

De reiniger is door ons ontwikkeld en alleen inzetbaar op plaatsen die kwetsbaar zijn voor urine. Kunststof en andere materialen kunnen niet beschadigd worden.

Na enkele behandelingen met de reiniger vormt zich een anti-bacteriële beschermlaag. Deze opgebouwde beschermlaag heeft een vuil afstotende functie en laat de urine volledig afvloeien. Dit waarborgt een optimale en lang aanhoudende hygiëne en geeft u de zekerheid van een frisse sanitaire ruimte.

Het UriNed water vrije urinoir functioneert zonder gebruikmaking van geurblokken, geurmatjes, azijn, chemische vloeistoffen, ruimteverfrissers, etc.

De reiniger is tegelijkertijd bedoeld voor het onderhouden van de afsluiter en bepaalt mede de levensduur van de afsluiter.

De urinoir reiniger is inzetbaar op plaatsen die kwetsbaar zijn voor urine, zoals het onderhoud van wanden en de scharnierpunten van toiletbrillen.

De urinoir reiniger wordt als concentraat geleverd.  
Aanbevolen verdunning met water is 1:20.  
De reiniger is vrij van oplosmiddelen.  
Bevat geen halogenen.  
100% biologisch afbreekbaar.



Conform verordening: (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)  
Classificatie overeenkomstig Verordening  
(EG) Nr. 648/2004

Inhoudsstoffen: <5% geurstoffen  
Hexyl Cinnamal, methylisothiazolinone,  
Laurylamines Dipropylenediamine,  
geurbinders en hulpstoffen.

Registratienummer SF00470

Uit de buurt van kinderen houden,  
Verpakking volledig leeg verwijderen.

## Installeren urinoirs

Controleer direct na het installeren van de water vrije urinoirs of de afvoer het spoelwater voldoende laat wegstromen. Dit is eenvoudig te testen door ca. 5-10 liter water door de afvoeropening te spoelen. Er mag geen water blijven staan.



Ook geeft dit de mogelijkheid de aansluiting op de afvoer te controleren op een eventuele lekkage.

1. Eerst de nieuwe afsluiter plaatsen.
2. Daarna het urinoir ruim inspuiten met de reiniger.
3. BINNENKANT VAN HET URINOIR NIET NAWISSEN.

### **Uitzondering bij model 9000 Glasvezel/Kunststof:**

- Eerst lichtjes de afvoeropening van het urinoir inspuiten
- daarna de afsluiter plaatsen.



Deze afsluiter werd niet/slecht gereinigd.



Deze afsluiter is dagelijks met de reiniger behandeld.